

Technische gegevens		B100A
Aandrijving	draaistroommotor met riemaandrijving	
Draairichting	links	
Motor	1,70 kW, 220-240/380-415V-50Hz 2.800 omw./min of 2,20 kW, 220-240/380-415V-50Hz 2.800 omw./min	
Spindeltoerental	1.400 omw./min - 5.600 omw./min	
Spindeldraairichting	rechts	
Voedingsslag	80 mm - 200 mm max.	
Voedingsdruk	2565 N bij 6 bar	
Luchtverbruik bij 80 mm slag	5,23 ltr. per bewerking bij 6 bar	
Luchtverbruik bij 100 mm slag	6,53 ltr. per bewerking bij 6 bar	
Luchtverbruik bij 150 mm slag	9,80 ltr. per bewerking bij 6 bar	
Luchtverbruik bij 200 mm slag	13,0 ltr. per bewerking bij 6 bar	

De eenheden uit de B100A serie zijn geschikt voor het bewerken van hout, kunststof, aluminium en staal. Voor het bewerken van aluminium en staal worden de eenheden uitgevoerd met een olieremcilinder. De daarvoor benodigde bevestigingsgaten zijn al in de standaard eenheid aanwezig, zodat de olieremcilinder ook later kan worden aangebracht.

Maten				
uitvoering	A	B	C	D
080 slag / 1,70 kW	462,5	404,5	206,5	232
100 slag / 1,70 kW	502,5	444,5	226,5	232
150 slag / 1,70 kW	602,5	544,5	276,5	232
200 slag / 1,70 kW	702,5	644,5	326,5	232
080 slag / 2,20 kW	462,5	404,5	206,5	259
100 slag / 2,20 kW	502,5	444,5	226,5	259
150 slag / 2,20 kW	602,5	544,5	276,5	259
200 slag / 2,20 kW	702,5	644,5	326,5	259

Het gewicht is afhankelijk van motortype en slaglengte en ligt tussen de 25 en 40 kg

Artikel nummer					
motor	spindeltoerental	80 slag	100 slag	150 slag	200 slag
1,70 / 2.800	1400	013651	013654	013657	013660
1,70 / 2.800	5600	013652	013655	013658	013661
1,70 / 2.800	2800	013653	013656	013659	013662
2,20 / 2.800	1400	013663	013666	013669	013672
2,20 / 2.800	5600	013664	013667	013670	013673
2,20 / 2.800	2800	013665	013668	013671	013674