

Technische gegevens		B100D
Aandrijving	draaistroommotor, direct aangedreven	
Draairichting	rechts / links	
Motor	1,10 kW- 220-240/380-415V-50Hz – 1.350 omw./min 1,10 kW- 220-240/380-415V-50Hz – 2.700 omw./min 1,70 kW- 220-240/380-415V-50Hz – 1.380 omw./min 1,70 kW- 220-240/380-415V-50Hz – 2.800 omw./min 2,20 kW- 220-240/380-415V-50Hz – 1.380 omw./min 2,20 kW- 220-240/380-415V-50Hz – 2.800 omw./min	
Spindeltoerental	1.350 omw.min - 2.800 omw./min	
Spindeldraairichting	rechts / links	
Voedingsslag	80 mm - 200 mm max.	
Voedingsdruk	2565 N bij 6 bar	
Luchtverbruik bij 080mm slag	5,23 ltr. per bewerking bij 6 bar	
Luchtverbruik bij 100mm slag	6,53 ltr. per bewerking bij 6 bar	
Luchtverbruik bij 150mm slag	9,80 ltr. per bewerking bij 6 bar	
Luchtverbruik bij 200mm slag	13,08 ltr. per bewerking bij 6 bar	

Afmetingen							
uitvoering	A	B	C	D	E	F	G
	1.350/2.800			1.350/2.800	1.350/2.800	1.350/2.800	1.350/2.800
080 slag/1,10 kW	636/- 0	404,5	206,5	232/-	∅156/- 0	189/- 0	-
100 slag/1,10 kW	676/-	444,5	226,5	232/-	∅156/-	189/-	-
150 slag /1,10 kW	776/-	544,5	276,5	232/-	∅156/-	189/-	-
200 slag /1,10 kW	876/-	644,5	326,5	232/-	∅156/-	189/-	-
080 slag /1,70 kW	656/636,5	404,5	206,5	252/232	∅178/∅158	215/189	- / 133
100 slag /1,70 kW	639/676,5	444,5	226,5	252/232	∅178/∅158	215/189	- / 133
150 slag /1,70 kW	739/776,5	544,5	276,5	252/232	∅178/∅158	215/189	- / 133
200 slag /1,70 kW	839/876,5	644,5	326,5	252/232	∅178/∅158	215/189	- / 133
080 slag /2,20 kW	589/663,5	404,5	206,5	252/259	∅178/∅158	215/190	- / 133
100 slag /2,20 kW	639/703,5	444,5	226,5	252/259	∅178/∅158	215/190	- / 133
150 slag /2,20 kW	739/803,5	544,5	276,5	252/259	∅178/∅158	215/190	- / 133
200 slag /2,20 kW	839/903,5	644,5	326,5	252/259	∅178/∅158	215/190	- / 133

Het gewicht is afhankelijk van motortype en slaglengte en ligt tussen de 25 en 40 kg

Artikel nummers					
motor	80 slag	100 slag	150 slag	200 slag	
1,10 / 1.350	013589	013590	013591	013592	
1,10 / 3.000	013593	013594	013595	013596	
1,70 / 1.380	013597	013598	013599	013560	
1,70 / 2.800	013601	013602	013603	013604	
2,20 / 1.380	013605	013606	013607	013608	
2,20 / 2.800	013609	013610	013611	013612	