

<b>Technische gegevens</b>		<b>F045A-P</b>
<b>Artikel nummer</b>	<b>043125</b>	
Aandrijving	draaistroommotor, riemaandrijving	
Motor	2,20kW – 220/380V - 50Hz	
Toerental motor	2.800 omw./min	
Draairichting	rechts	
Spindeltoerental	12.320 omw./min	
Spindeldraairichting	rechts	
Gereedschapopname	Spantangopname Gr.16 (ø2-ø16mm)	
Gewicht	ca. 25,00 kg	

### **Toebehoren (optie):**

Spantang Gr.16 (ø2–ø16mm)  
 Steeksleutel SW30  
 Haaksleutel 40/42  
 Vetspuit

artikel nr. 131030  
 artikel nr. 139040  
 artikel nr. 980004

De freesspillen uit de F045 serie zijn met een spantangopname (max. dia. 16.0 mm) uitgevoerd. Het is mogelijk de spillen met andere gereedschapnames uit te voeren.

De freesspillen kunnen met 2 stuks klemhouders FK45 op een voedingslede of een verplaatsbaar machineonderdeel gemonteerd worden. De freesspillen worden inclusief klemhouders geleverd.

De freesspillen hebben een spillengte van 350 mm. Ze zijn door hun bouwvorm bijzonder geschikt om te worden gebruikt op plaatsen waar weinig ruimte is. Ze kunnen zowel horizontaal als vertikaal worden ingezet.

Door middel van een frequentieomvormer kunnen de toerentallen van freesspindel F045A-P traploos tot 5.600 omw./min. worden ingesteld.

<b>motor kW</b>	<b>motortoerental omw./min</b>	<b>spindeltoerental omw./min</b>	<b>artikel nummer</b>
2,20	2.800	12.320	043125
2,20	2.800	8.400	043126
2,20	2.800	5.600	043127
2,20	2.800	4.500	043128
2,20	2.800	2.800	043129