

Technische gegevens		F045H-P
Artikel nummer	043322	
Aandrijving	draaistroom - hoogfrequentmotor	
Motor	2,20kW – 220-240/380-400V – 300 Hz	
Motor- +Spindeltoerental	16.300 omw./min	
Draairichting motor	rechts	
Gereedschapopname	spantangopname Gr.16 (ø2-ø16mm)	
Gewicht	19,10 kg	

Toebehoren (optie):

Spantang Gr.16 (ø2–ø16mm)
 Steeksleutel SW30
 Haaksleutel 40/42
 Vetspuit

artikel nr. 131030
 artikel nr. 139040
 artikel nr. 980004

De freesspillen uit de F045 serie zijn met een spantangopname (max. dia. 16.0 mm) uitgevoerd. Het is mogelijk de spillen met andere gereedschapopnames uit te voeren.

De freesspillen kunnen met 2 stuks klemhouders FK45 op een voedingsslede of een verplaatsbaar machineonderdeel gemonteerd worden. De freesspillen worden inclusief klemhouders geleverd.

De freesspillen hebben een spillengte van 350 mm. Ze zijn door hun bouwvorm bijzonder geschikt om te worden gebruikt op plaatsen waar weinig ruimte is. Ze kunnen zowel horizontaal als vertikaal worden ingezet.

Door middel van een frequentieomvormer kunnen de toerentallen van freesspindel F045H-P traploos worden geregeld.