

Technische gegevens		F100A-P
artikel-Nummer	zie tabel	
Aandrijving	draaistroommotor- riemaandrijving	
Motor	1,70kW – 220/380V - 50Hz	
Motortoerental	2.800 omw./min	
Draairichting	links	
Voedingsslag	50 mm – 100 mm max.	
Voedingsdruk	2700 N bij 6 bar	
Spindeltoerental	2.800 omw./min	
Spindeldraairichting	rechts	
Gereedschapopname	Spantangopname Gr.16 (ø2-ø16mm)	

Toebehoren (optie):

Spantang Gr.16 (ø2-ø16mm)
Steeksleutel SW30 - flach
Haaksleutel 40/42
Vetspuut

artikel nr. 131030
artikel nr. 139040
artikel nr. 980007

uitvoering	maat A	maat B	gewicht
50 Hub	161	351	35,00 kg
100 Hub	186	425	36,00 kg

motor kW	motortoerental omw./min	spindeltoerental omw./min	artikel nummer 50 Hub	artikel nummer 100 Hub
1,70	2.800	12.133	042100	042150
1,70	2.800	8.400	042101	042151
1,70	2.800	5.600	042102	042152
1,70	2.800	4.500	042103	042153
1,70	2.800	2.800	042104	042154

Door middel van een statische frequentieomvormer kan het toerental van de F100A-P traploos tot 5.600 omw./min. worden verhoogd.

De voor de toerenregeling benodigde frequentieomvormer is een optie en moet apart worden besteld.