

<b>Technische gegevens</b>		<b>S060A-S</b>
<b>Artikel-Nummer</b>	<b>041106</b>	
Aandrijving	draaistroommotor - riemaandrijving	
Motor	2,20kW – 220/380V - 50Hz	
Toerental motor	2.800 omw./min	
Draairichting	links	
Spindeltoerental	5.600 omw./min	
Spindeldraairichting	rechts	
Gereedschapopname	ø30 – opspanbereik min. 1,0 – max. 5,0 mm	
Gewicht	28,30 kg	

### **Toebehoren (optie):**

Steeksleutel SW30  
Haaksleutel 58/62

artikel nr. 131030  
artikel nr. 139058

De zaageenheden uit de S060 serie zijn eenheden zonder eigen pneumatische voedingscilinder. Om de benodigde voedingslag te realiseren kan de eenheid op een voedingslede of machinegeleiding gemonteerd worden.

De eenheden zijn geschikt voor het bewerken van hout, kunststof, aluminium en staal.

De zaageenheid wordt met een klemhouder op de voedingslede gemonteerd. Om de juiste hoogte te krijgen kan tussen de slede en de zaageenheid een afstandplaat met de juiste hoogte worden ingebouwd.

De gereedschapopname wordt standaard met eenheid geleverd en is geschikt voor zaagbladen met een opname van 30 mm en een bladdikte van 1.0 tot 5.0 mm. Afhankelijk van de toepassing kan een zaagblad met een max. diameter van 400 mm worden gemonteerd.

<b>motor kW</b>	<b>motordrehzahl omw./min</b>	<b>spindeltoerental omw./min</b>	<b>artikel nummer</b>
2,20	2.800	5.600	041106
2,20	2.800	4.440	041107
2,20	2.800	2.800	041108
2,20	1.380	1.380	041109