

Technische gegevens		B060D
Aandrijving	draaistroommotor, direct aangedreven	
Draairichting	rechts	
Motor	1,70 kW, 220-240/380-415V-50Hz – 2.800 omw./min 2,20 kW, 220-240/380-415V-50Hz – 1.380 omw./min 3,00 kW, 220-240/380-415V-50Hz – 2.760 omw./min 4,00 kW, 220-240/380-415V-50Hz – 1.430 omw./min 4,00 kW, 220-240/380-415V-50Hz – 2.850 omw./min	
Spindeltoerental	1.380 omw./min - 2.850 omw./min	
Spindeldraairichting	rechts	

Toebehoren (optie):

Haaksleutel 58/62
Steeksleutel SW41
Klemhouder FK 60

Artikel-Nr. 139058
Artikel-Nr. 131041
Artikel-Nr. 756055

Maten						
motor	A	B	C	D	E	F
1,70 kW	483	232	ø120	ø158	189	133
2,20 kW	503	252	ø178	ø178	215	-
3,00 kW	528	277	ø178	ø178	215	-
4,00 kW	510	306	ø178	ø194	232	-

Artikel nummer			
kW	gewicht	artikel nummer	
1,70 – 2.800 omw./min	16,50 kg	015602	
2,20 – 1.380 omw./min	22,00 kg	015601	
3,00 – 2.760 omw./min	22,00 kg	015611	
4,00 – 1.430 omw./min	28,00 kg	015622	
4,00 – 2.850 omw./min	28,00 kg	015621	

In combinatie met een voedingsslede met de daarvoor benodigde besturing is de boorspindel B060D zeer geschikt voor langgat boren.

Tip: Alle motoren kunnen met een frequentieomvormer worden aangestuurd.